



EFA 830 S4

**Ideal für Vermietungen!**  
 Flutlichtanlage und mobile Stromversorgung in Einem!

**ENDRESS Flutlichtanlagen machen die Nacht zum Tage. Zur optimalen, taghellen Ausleuchtung von Baustellen und vielen anderen Einsatzorten. Durch den aufgebauten ENDRESS Stromerzeuger wird die Flutlichtanlage netzunabhängig**



# Mobile Flutlichtanlagen

KRAMER & PARTNER GMBH

ONLINE-PRODUCT-MARKETING

- Wartungsfreier Aluminium-Teleskopmast
- Einfache Bedienung über eine Handkurbel
- Drehteller 360° stufenlos drehbar
- Selbsthemmende Kurbelwinde
- Schwenkbare Spezial-Halogenstrahler
- Vollverzinktes Fahrwerk nach StVZO
- Zugdeichsel höhenverstellbar
- Ausfahrbare Stützen für einen sicheren Stand
- Halogenlampen 3fach schaltbar

## Kompakte Transportmaße



EFA 900 C S6



Schnelle und sichere Ausrichtung



Drehteller vollverzinkt, 360° drehbar, stufenlos

Modell	EFA 830 S4	EFA 830 S6	EFA 900 C S4	EFA 900 C S6
Bestell-Nr.	716 260	716 280	716 266	716 267
Lichtleistung	6000 W	9000 W	6000 W	9000 W
Leuchtmittel	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen
Lichtstrom (Lumen) ca.	132000 lm	198000 lm	132000 lm	198000 lm
Lampen	4 x 1500 W	6 x 1500 W	4 x 1500 W	6 x 1500 W
Max. Lichtpunkthöhe	8,3 m	8,3 m	9,0 m	9,0 m
Min. Transporthöhe	2,7 m	2,7 m	2,4 m	2,4 m

Lichtmasten	
Mast	stufenlos 360° drehbar - alle Modelle
Ausführung	Aluminium-Teleskopmast - alle Modelle
Funktion	mechanisch/Handkurbel - alle Modelle

Fahrwerk	FG 100 LM	FG 160 LM	FG 100 T	FG 100 T
Breite in mm	1600	1600	1600	1600
Länge über alles in mm	4040	4900	2350	2350
Bereifung	13"	13"	13"	13"
Zugdeichsel	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Auflauf-Bremse	ja	ja	ja	ja
zul. Gesamtgewicht in kg	1000	1600	1000	1000
zul. Stützlast in kg	75	75	75	75
Stromerzeuger Empfehlung	ESE 15 YW-B	ESE 20 YW-B ESE 30 YW-B ESE 30 DL-B ESE 40 DL-B ESE 45 YW-B	ESE 1208 DHS-GT ES DI ESE 1408 DHG ES DI	

Lieferbares Zubehör	Bestell-Nr.
Halogen-Metaldampflampe HMI - weißes Licht	E 130 589
Natriumdampf-Hochdrucklampe HPS - gelbes Licht	E 131 605

### Info über Beleuchtungsmöglichkeiten.

Halogenstrahler	Standard
Einschaltzeit	sofort
Wiedereinschaltzeit	sofort
Lebensdauer ca.	ca. 2.000 Std.
Leistung Watt	1500 Watt
Lichtstrom (Lumen) ca.	33.000 lm

Halogen-Metaldampflampen HMI	
Einschaltzeit	ca. 3 - 4 min.
Wiedereinschaltzeit	ca. 10 min.
Lebensdauer	ca. 6.000 Std.
Leistung	400 W
Lichtstrom (Lumen) ca.	44.000 lm

Natriumdampf-Hochdrucklampen HPS	
Einschaltzeit	ca. 1 min.
Wiedereinschaltzeit	ca. 1 min.
Lebensdauer ca.	10.000 Std.
Leistung	400 W
Lichtstrom (Lumen) ca.	55.000 lm